



RK-3D



RK-3E



Whisper-T



RK-1X



RK-10PP



RK-10LP

Specification / Technische Einzelheiten / Caractéristiques

Model Modell Modèle	RK-3D	RK-3E	Whisper-T	RK-1X	RK-10PP	RK-10LP
Motor Moteur	400W (1/2 PS/HP) 230V 50Hz 1-phase 1-phasig monophasé		300W (1/2 PS/HP) 230V 50Hz 1-phase 1-phasig monophasé	300W (1/2 PS/HP) 230V 50Hz 1-phase 1-phasig monophasé	200W (1/4 PS/HP) 230V 50Hz 1-phase 1-phasig monophasé	
Speed control Geschwindigkeits- regulierung Variateur de vitesse	fixed pedal + lever control mit Kombi-Fußpedal + Handhebel par pédale fixe et levier	electric remote control stufenlos regelbares Fußpedal Contrôle à distance mécanique		fixed pedal + lever control mit Kombi-Fußpedal + Handhebel par pédale fixe et levier	mechanical remote control mit freibeweglichem Fußpedal par pédale mobile reliée à un câble	fixed pedal + lever control mit Kombi-Fußpedal + Handhebel par pédale fixe et levier
Wheelhead speed Regelbereich Variateur de vitesse	0 - 250 UpM (stufenlos) RpM / t / mn		0 - 250 UpM (stufenlos) RpM / t / mn	0 - 250 UpM (stufenlos) RpM / t / mn	0 - 210 UpM (stufenlos) RpM / t / mn	
Wheelhead size Scheibendeckel Diamètre de la girelle	300mm φ	350mm φ	300mm φ	400mm φ	300mm φ	
	Light alloy casting, diameter Aluminiumguss, Durchmesser Alliage léger moulé, diamètre					
Direction of wheelhead Drehrichtung Sens de rotation	Clockwise and counter-clockwise wahlweise im oder entgegen dem Uhrzeigersinn sens des aiguilles d'une montre et sens contraire					
Weight Gewicht Poids	525×582×515 mm	600×702×580 mm (max)	750×572×580 mm (max)	730×540×540 mm	595×480×485 mm	
Dimensions Abmessungen	45 kg / Kgs.	42.5 kg / Kgs.	43 kg / Kgs.	85 kg / Kgs.	44 kg / Kgs.	42 kg / Kgs.